



KUZEN TEKNOLOJİ







GÜVENLİ TİCARET

CODE



2024 FİYAT LİSTESİ

SK	KOD	MARKA	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT
<u>KONVANSİYONEL YANGIN ALARM EKİPMANLARI</u>					
	CODESEC K4 A	CODE		KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR PANELİ 4 Bölge, Her Bölge İçin Ayrı Alarm Kısadevre ve Açıkdevre Ledi, Erişim Seviyesi 1 Fiziksel Anahtarlı, Plastik Kasa, Kullanıcı Dostu Kolay Kurulum ve Kullanım Gece/ Gündüz Modu, RS232 Çıkış 1 Süpervize Siren Çıkışı, 3 Adet Ayrı Açık Kollektör Çıkış, Alarm ve Hata Röle Çıkışı,12V ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışları, 2X1.3 AMPER Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm	\$194,00
	CODESEC K4	CODE		KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR PANELİ 4 Bölge, Zon isimleri yazılabilir, Gerçek zamanlı saat, Olay hafızası saat ve tarihli, 2x16 Alfanumerik LCD Display, Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Ledi Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24 V Yardım Besleme Çıkışı, Türkçe-İngilizce menü, EN-54-2/4 standardına uygun. Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm 2X7 AMPER	\$307,00
	CODESEC K8 A	CODE		KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR PANELİ 8 Bölge, Her Bölge İçin Ayrı Alarm Kısadevre ve Açıkdevre Ledi, Erişim Seviyesi 1 Fiziksel Anahtarlı, Plastik Kasa, Kullanıcı Dostu Kolay Kurulum ve Kullanım, Gece/ Gündüz Modu, RS232 Çıkış, 1 Süpervize Siren Çıkışı, 3 Adet Ayrı Açık Kollektör Çıkış, Alarm ve Hata Röle Çıkışı,12V ve 24V Yardımcı Besleme Çıkışları. Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm 2X1.3 AMPER	\$214,00
	CODESEC K8	CODE		KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR PANELİ 8 Bölge, Zon isimleri yazılabilir, Gerçek zamanlı saat, Olay hafızası saat ve tarihli, 2x16 Alfanumerik LCD Display, Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Ledi Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24 V Yardım Besleme Çıkışı, Türkçe-İngilizce menü, EN-54-2/4 standardına uygun. Boyutlar: 34,5x36x10,5 cm 2X7 AMPER	\$347,00
	CODESEC KA316	CODE		CODESEC KA316 16 Bölgeli Konvansiyonel Yangın İhbar Paneli 16 Zon, 2x16 Alfanumerik LCD Display, Alarm, Kısadevre ve Açıkdevre Ledi, Plastik Ön Panel, Metal Gövde, Kullanıcı dostu kolay kurulum ve kullanım, Gece/ Gündüz Modu, 1 Süpervize Siren Çıkışı, Alarm ve Hata Röle Çıkışı, 24V Yardımcı Besleme Çıkışı, EN54-2/4 standardına uygun. Boyutlar: 34,5x36x10,5cm 2X7 AMPER	\$387,00
	DK-230	CODE		DK-230 Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$16,00
	DK-231	CODE		DK-231 Konvansiyonel Isı Dedektörü Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$16,00

DK-241	CODE		DK-241 Konvansiyonel Yüksek Isı Dedektörü Mikroişlemci kontrollü hatasız algılama algoritması, 10 saniyede bir yeşil flaşlı çalışma, Sınıf A çalışma, Ortam ısısının yüksek olduğu yerlerde kullanıma uygun, 78 °C'den sonra algılama yapar. Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 77 gr.	\$24,00
DC-232	CODE		DC-232 KOD KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN VE ISI DEDEKTÖRÜ Kombine Isı ve Optik Duman Dedektörü.Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm	\$20,00
DK-230R-C	CODE		DK-230R-C Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü (KAPALI KONTAK) Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Röleli	\$25,00
DK-230R-O	CODE		DK-230R-O Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü (AÇIK KONTAK) Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Röleli	\$25,00
DK-231R-C	CODE		DK-231R-C Röleli Isı Dedektörü Normalde Kapalı Kontak(NC), Mikroişlemci kontrollü hatasız algılama algoritması, 10 saniyede bir yeşil flaşlı çalışma, Sınıf A çalışma, çift taraflı ışık yollu indikatör,Led indikatör çıkışı, EN54-5 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 77 gr.	\$25,00
DK-231R-O	CODE		DK-231R-O Röleli Isı Dedektörü Normalde Açık Kontak(NO), Mikroişlemci kontrollü hatasız algılama algoritması,10 saniyede bir yeşil flaşlı çalışma, Sınıf A çalışma, çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5 sertifikasına sahip. Çap: 10cmYükseklik:4,4cm Ağırlık: 77 gr.	\$25,00
DC-232R-C	CODE		DC-232R-C Röleli Kombine Duman ve Isı Dedektörü Normalde Kapalı Kontak(NC), Mikroişlemci kontrollü hatasız algılama algoritması, 10 saniyede bir yeşil flaşlı çalışma, Isı algılama Sınıf A çalışma, Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 standardına uygun. Çap: 10cm Yükseklik:4,4cm Ağırlık: 90 gr.	\$29,00
DC-232R-O	CODE		DC-232R-O Röleli Kombine Duman ve Isı Dedektörü Normalde Açık Kontak(NO), Mikroişlemci kontrollü hatasız algılama algoritması,10 saniyede bir yeşil flaşlı çalışma, Isı algılama Sınıf A çalışma, Çift taraflı ışık yollu indikatör, Led indikatör çıkışı, EN54-5/7 sertifikasına sahip. Çap: 10cm	\$29,00
DD-T	CODE		DD ve ED Serileri için Dedektör Tabanı	\$5,00
SVU-T DD, ED ve SR	CODE		SVU-T DD, ED ve SR Serileri için Derin Taban DD,ED ve SR Serileri İçin Derin Cihaz Tabanı. Sıvaüstü kablolama yapılmış alanlarda kullanım için uygundur. Beyaz veya kırmızı renk seçeneği.Çap: 10 cm Yükseklik: 4 cm Ağırlık:68 gr.	\$8,00

GS-290K	CODE		GAZ DEDEKTÖRÜ (Röle Çıkışlı) LPG ve Doğal Gaz Dedektörü Alarm ve Hata Bilgisi Süpervize Yeteneği, Test Butonu, Işık Yollu İndikasyon EN12094 Standardına Uygun Boyutlar: 9x9x3,8 cm	\$50,00
CO-401K	CODE		CO401K Karbon-Monoksit Dedektörü Karbon-Monoksit Sensör, Optik İzolasyon, Alarm ve Hata Gözetimi ve indikasyonu, Test Butonu, Işıkyollu gösterge. Normalde Açık ve Normalde Kapalı Röle Çıkışı Boyutlar: 9x9x3,8cm	\$80,00
S-02	CODE		SU BASMA DEDEKTÖRÜ Su Basma dedektörü, akım limitleme özelliği, yatay-dikey ve kablo monteli uygulama, sesli uyarı, Normalde kapalı/Açık Role çıkışı seçimi, Işıklı Durum Gösterge Ledi Boyutlar: 6x4x2 cm	\$36,00
SR-280R	CODE		İÇ MEKAN FLAŞÖRLÜ YANGIN SİRENİ Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni, 1 metre 85 dBA, Kırmızı, Alarm akımı : 50mA Boyutlar: 9x9x3,4 cm	\$20,00
SR-280W	CODE		SR280W Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni 1 metre 90dBA, Beyaz renk, Alarm akımı < 30mA, standardına uygun. Boyutlar: 9x9x3,4cm Ağırlık:125 g	EN54-3 \$20,00
SR-408A	CODE		SR408A Yangın Sireni Konvansiyonel Yangın Sireni, 1 metre 105dBA, Kırmızı, Alarm akımı < 50mA, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar. Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm	\$28,00
SR-408	CODE		SR408 Flaşörlü Yangın Sireni Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kırmızı Şeffaf, Alarm akımı < 50mA, EN54-3 uygun, DD-T Dedektör tabanına uyar. Boyutlar: Çap: 10cm Yükseklik:6,5cm	\$32,00
SO-240R	CODE		DIŞ MEKAN FLAŞÖRLÜ YANGIN SİRENİ Dış Mekanlarda Kullanılmak Üzere Tasarlanmış, IP65, Yüksek Ses Gücü 120dBA, Bataryalı EN54-3 Standardına Uygun, DC 12V Boyutlar: 30x24x7 cm	\$75,00
CK-312	CODE		CK312 Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardına uygun. Boyutlar: 9x9x2,7cm	\$20,00
BK-01	CODE		Mühürlenilebilir Koruyucu Buton Kapağı CP312, CK312 ve CP312- I modelleriyle uyumludur. Gövdeye takılan aparat ile mühür kullanılabilir. Darbeye dayanıklı plastik materyalden üretilmiştir. Boyutlar: 10x9x1,5cm Ağırlık: 35 gr.	\$10,00
PL-002	CODE		PARALEL İHBAR LAMBASI Konvansiyonel ve Adresli Dedektörlere bağlanabilir. Kırmızı Geniş Işık Yüzeyle Yangın İhbar İndikatörü. Çap: 8cm Yükseklik:1,8 cm	\$16,00

550201000065 | 119901000298 | 110999000002

TD-200	CODE		OTOMATİK TELEFON ARAYICI 8 Ayrı Telefon Arama, 20 sn Ses Kaydı Kart Üstünde Butonlar, Sürekli/Tetik Arama Modu, 12Vdc Boyutlar: 6x7,5 cm	\$160,00
12V 7Ah	FUJITRON		12V 7 Ah. Kuru Tip Akü	\$28,00
12V 1.3Ah	FUJITRON		12V 1.3 Ah. Kuru Tip Akü	\$11,00